eurolite®

EUROLITE SBPO-3240B Distributore di corrente

Distributore di corrente da cantiere portatile con interruttore differenziale 32 A

Art.n.: 30245586

GTIN: 4026397727173

Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Adatto per uso esterno IP44
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Concerti/FOH's

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727173

Peso : 4,55 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	380-400V AC, 50Hz
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite CEE 32 A a 5 poli (M) versione da incasso
Uscita di corrente:	1 x CEE 32 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto 2 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto 4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto
Protezione:	1 x Interruttore differenziale (FI) tipo B 40A/0,03A 2 x interruttore magnetotermico C 16A 3-pol

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	2 x interruttore magnetotermico C 16A 1-pol
Colore della custodia:	Giallo
Misure:	Lunghezza: 31,0 cm Larghezza: 31,0 cm Altezza: 28,0 cm
Peso:	3,95 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.