eurolite®

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Weather-proof spotlight (IP65), 40 W COB LED, variable color temperature, CRI >90, RDM

Art.n.: 40001705

GTIN: 4026397718669

Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 saracinesche a ghigliottina
- 1 potente LED 40 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- With a beam angle of 15° - 30°
- Variable color temperature 2700 K - 6000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x supporto per Gobo, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori, 1 x Cavo d'arresto

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718669

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.23 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	1; 2; 3; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	15° - 30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15 - 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 30°
Temperatura colore:	2700K - 6000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 34,5 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	3,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 37,5mm Diametro immagine 28mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.