

## EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Weather-proof spotlight (IP65), 40 W COB LED, variable color temperature, CRI >90, RDM

Art.n.: 40001705

GTIN: 4026397718669



### Features :

- 4 saracinesche a ghigliottina
- 1 LED 40 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Fixtures disponibili per Light'J; Light Captain
- With a beam angle of 15° - 30°
- Variable color temperature 2700 K - 6000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397718669

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.23 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

Grado di protezione: IP65

|   |  |
|---|--|
| Classe di protezione:                           | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 40 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)   |
| Attrezzature:                                   | Zoom manuale; messa a fuoco manuale  |
| Canali DMX:                                     | 1; 2; 3; 6   |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM   |
| Fixtures disponibili per:                       | Light'J; Light Captain   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15° - 30°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15 - 30°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 15 - 30°   |
| Temperatura colore:                             | 2700K - 6000K regolabile   |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 92 Ra  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre   |
| Misure:   | Lunghezza: 34,5 cm<br>Larghezza: 15,5 cm<br>Altezza: 28,5 cm   |
| Peso:   | 3,95 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)   |
| Gobo:   | Diametro esterno 37,5mm<br>Diametro immagine 28mm  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x supporto per Gobo  
 1 x telaio filtro  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi adattatori  
 1 x Cavo d'arresto