

## EUROLITE LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Proiettori profilati, LED WW/CW da 60 W, zoom manuale, diaframma scorrevole, CRI>90

Art.n.: 40001722

GTIN: 4026397716641



### Features :

- 1 LED COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20° - 50°
- Variable color temperature 3200 K - 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397716641

Peso : 3,70 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.23 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione: IP20

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                     |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                  |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                     |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                            |
| Tipo di LED:                                    | 1 x COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW                                   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 19 Hz                                                                |
| Attrezzature:                                   | Zoom manuale; messa a fuoco manuale                                      |
| Canali DMX:                                     | 2; 5                                                                     |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                     |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                     |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                    |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave                             |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                         |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20° - 50°                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20 - 50°                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20 - 50°                                                                 |
| Temperatura colore:                             | 3200K - 5600K regolabile                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 94 Ra                                                                    |
| Durata utile:                                   | 50000 h                                                                  |
| Flusso luminoso:                                | 4500 lm                                                                  |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                     |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                      |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo OLED                                                 |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                     |
| Misure:                                         | Lunghezza: 35,0 cm<br>Larghezza: 16,0 cm<br>Altezza: 25,5 cm             |
| Peso:                                           | 3,20 kg                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | F                                                                        |
| EPREL-Nr:                                       | 1597545                                                                  |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø12mm                                                                |
| Materiale:                                      | Metallo, 3 mm                                                            |
| Gobo:                                           | Diametro esterno 37mm<br>Diametro immagine 25mm                          |
| Materiale:                                      | Alluminio, 0,5 mm; Plastica                                              |
| Colore:                                         | Nero                                                                     |
| Misure:                                         | Diametro: Ø 3 cm                                                         |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x supporto per Gobo  
1 x Manuale d'uso