

## EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 20-50°

Proiettori profilati, LED 4in1 da 80 W (RGBW), zoom manuale, diaframma scorrevole

Art.n.: 40001732

GTIN: 4026397715491



### Features :

- 1 LED 80 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20° - 50°
- Variable color temperature 1800 K - 10000 K
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397715491

Peso : 3,71 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.23 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 19 Hz
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 50°
Temperatura colore:	1800K - 10000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	5000 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 35,0 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	3,21 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597530
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm; Plastica
Misure:	Diametro: Ø 3 cm

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x supporto per Gobo  
1 x Manuale d'uso