

EUROLITE LED PLL-168 CW/WW pannello

Art.n.: 40001850

Lampada a pannello controllabile DMX con 168 LED bianchi doppi, presa QuickDMX e limitatore ad alette GTIN: 4026397697292



Features :

- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 84 LED 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW)
- 84 LED 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 2800 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397697292

Peso : 2,10 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	84 x 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW) 84 x 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	2800K - 6500K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 539 lx, 3m: 73 lx, 6m: 21 lx Bianco caldo (WW) 1m: 529 lx, 3m: 72 lx, 6m: 21 lx Tutti 1m: 1063 lx, 3m: 143 lx, 6m: 43 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 28,1 cm Profondità: 11,0 cm Altezza: 17,3 cm
Peso:	1,84 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione