eurolite®

EUROLITE LED KKL-30 Washer 4100K argento

Washer LED da 30 W su braccio con morsetto a vite per il fissaggio

Art.n.: 41600467

GTIN: 4026397646894

Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Design particolare
- Montaggio facile tramite morsetto a vite
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 59°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x vite a testa zigrinata, 1 x Piastra, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397646894
Peso : 0,97 kg
Lunghezza : 0.61 m
Larghezza : 0.14 m
Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	31 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Angolo di inclinazione:	90 °
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	59°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	59°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	106°
Temperatura colore:	4100K
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 1275 lx, 3m: 176 lx, 6m: 46 lx
Flusso luminoso:	1769 lm
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Lunghezza: 62 cm Larghezza: 13,5 cm Profondità: 8,5 cm
Peso:	0,83 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1273258
Vite a testa zigrinata	
Filettatura:	X 60 mm
Piastra	
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Colore:	Argento, opaco
Misure:	Diametro: Ø 2 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.