

EUROLITE LED CSL-50 Proiettore

Potente faro da 50 W con luce bianca neutra

Art.n.: 41600490

GTIN: 4026397699692



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 50°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Supporto, 1 x viti, 1 x Dado, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397699692

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |

| | |
|---|--|
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,8 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 70 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW) |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Plug and play |
| Angolazione del fascio di luce: | 50° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 50° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 90° |
| Temperatura colore: | 4190K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 83 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | 1m: 2787 lx, 3m: 366 lx, 6m: 108 lx |
| Flusso luminoso: | 3462 lm |
| Colore della custodia: | Bianco opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 21,0 cm Larghezza: 20,5 cm Altezza: 22,0 cm |
| Peso: | 2,00 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1023949 |
| Limitatore ad alette | |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø4mm |
| Materiale: | Metallo, 1 mm |
| Colore: | Bianco, opaco |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Colore: | Bianco |
| Misure: | Larghezza: 19,7 cm Profondità: 2,5 cm Altezza: 14,5 cm |
| Supporto | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm; 6 x Ø4mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Colore: | Grigio argento, zincato |
| Misure: | Lunghezza: 10,5 cm Larghezza: 2,8 cm |