eurolite®

# EUROLITE LED Theatre COB 100 WW

LED theatre spot with bianco caldo (WW) 100 W COB (chip-on-board) LED

**Art.n.: 41602010**

GTIN: 4026397676266

## Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 40°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397676266

Peso : 3,10 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 85 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 1; 4 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 21800 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 40° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 40° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 70° |
| Temperatura colore: | 3100K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco caldo (WW) 1m: 5692 lx, 3m: 680 lx, 6m: 180 lx |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Plastica; Metallo |
| Misure: | Larghezza: 24,3 cm<br>Profondità: 31,1 cm<br>Altezza: 32 cm |
| Peso: | 2,75 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Limitatore ad alette | |
| Materiale: | Metallo, 0,8 mm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.