# EUROLITE LED THA-350F WW/CW Theater Spot

Proiettori Fresnel, LED da 350 W, temperatura di colore variabile, CRI >90, zoom

**Art.n.: 41602136**

GTIN: 4026397718126

## Prezzo di listino: 1307.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Impugnatura resistente alla temperatura
- 1 potente LED 350 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom motorizzato
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 41°
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x connettore, 1 x limitatore ad alette

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397718126
Peso : 11,80 kg
Lunghezza : 0.52 m
Larghezza : 0.33 m
Altezza : 0.32 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 280 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 350 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea) |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 4; 5 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX |
| Pre-programmato con: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° - 41° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11 - 27° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 22 - 41° |
| Temperatura colore: | 2700K - 6500K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 95 Ra |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Lunghezza: 43,5 cm<br>Larghezza: 28,5 cm<br>Altezza: 38,5 cm |
| Peso: | 10,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.