

## EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom bianco

Proiettori PAR con LED COB bianco caldo da 100 W e zoom manuale

Art.n.: 41603602

GTIN: 4026397694826



**Prezzo di listino: 332.01 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Potenza luminosa paragonabile a un tradizionale proiettore alogeno da 1000 W
  - Luce assai uniforme
  - 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
  - Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Correzione gamma regolabile
  - Effetto stroboscopico
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via DMX
  - Già pre-programmato con Light Captain; Light´J; Colorchief
  - Senza sfarfallio
  - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; palco; matrimoni/Gala/Eventi
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x telaio filtro, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694826

Peso : 4,80 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.38 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 2; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 48°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco caldo (WW) 3m: 14535 lx, 6m: 3666 lx Larghezza bianco caldo (WW) 3m: 2134 lx, 6m: 614 lx
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 43,5 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	3,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)