

## EUROLITE LED ML-56 COB 5600K 100W Floor sil

ML spot with 100 W COB LED in cold white

Art.n.: 41604044

GTIN: 4026397582567



### Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX
- Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 35°
- Con Doppia staffa
- 4 digit 14-segment LED display
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Uso mobile; Concerti/FOH's; palco

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397582567

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.30 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 17 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	79°
Temperatura colore:	5600K
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	4 digit 14-segment LED display
Misure:	Larghezza: 29 cm Profondità: 25 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	3,41 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### Contenuto della confezione:

1 x telaio filtro