

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, emissione ampia 4 LED COB da 100 W (bianco caldo/bianco freddo)

Art.n.: 41606147

GTIN: 4026397622058



Features :

- Serie di lampade orientabili
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- 4 LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light' J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 45°
- Variable color temperature 3200 K - 6400 K
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397622058

Peso : 7,60 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.46 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 350 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 10 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 8; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	6 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Temperatura colore:	3200K - 6400K regolabile
Flusso luminoso:	16600 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo, 1 mm
Misure:	Larghezza: 42 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	7,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso