

## EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Art.n.: 41606258

Washer LED a batteria IP65 silenzioso con RGBW, CRMX, disco diffusore, limitatore ad alette, telecomando IR

GTIN: 4026397727562



### Features :

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio; funzione master/slave; RDM; stand-alone; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397727562

Peso : 8,75 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.30 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Architettura; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                    |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                      |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione<br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Uscita di corrente:                             | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                                      |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4,5h                                                            |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                             |
| Tipo di LED:                                    | 8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                            |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                       |
| Attivazione:                                    | DMX; W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio; funzione master/slave; RDM; stand-alone; Telecomando IR                                              |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light' J; Colorchief                                                                                                                  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                          |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 10°                                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 10°<br>Filtro antigelo 25°                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 25°<br>Filtro antigelo 55°                                                                                                                                |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio<br>Staffa omega                                                                                                                       |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                                              |
| Schermo:                                        | Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica                                                                                    |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                                           |
| Misure:                                         | Lunghezza: 31,9 cm<br>Larghezza: 14 cm<br>Altezza: 24,8 cm                                                                                                |
| Peso:                                           | 7,85 kg                                                                                                                                                   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                  |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Pila:               | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                      |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Filtro antigelo  
1 x staffa omega  
1 x limitatore ad alette  
1 x dichiarazione di conformità