

## EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Matrix spotlight with RGB/WW LEDs, Pixel control & macros for sequences, letters and numbers

Art.n.: 41606350

GTIN: 4026397731873



**Prezzo di listino: 653.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Crea superfici a effetti luminosi sensazionali collegando più dispositivi
- 25 potenti LED 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) <BR> LED controllabili singolarmente
- Cambio colore; Dissolvenza colore; Colori in primo piano regolabile; Colori dello sfondo regolabile; Macro colorate regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto blinder; Effetto a matrice; effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Art-Net; controllo della musica; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Occhiello per corda di sicurezza

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397731873

Peso : 10,40 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.17 m

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                      | 115 W   |
| Grado di protezione:                            | IP20  |
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso   |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Lunghezza cavo:                                 | 1,45 m  |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso   |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)   |
| Canali DMX:                                     | 4; 10; 15; 100; 102   |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Connessione di rete:                            | Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata   |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Art-Net; controllo della musica; funzione master/slave |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Hold; blackout  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 45°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 45°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 82°   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD   |
| Collegamento USB:                               | Type A  |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø10mm   |
| Materiale:                                      | Metallo   |
| Misure:   | Larghezza: 45,0 cm<br>Profondità: 10,6 cm<br>Altezza: 45,0 cm   |
| Peso:   | 9,00 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)  |

## Specifiche legali

|                     |   |
|---------------------|---|
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |