# EUROLITE AKKU Bar-3 Glow QCL Flex QuickDMX

Barra LED a batteria inclinabile e luce d'atmosfera con LED 4in1 e QuickDMX

**Art.n.: 41700117**

GTIN: 4026397691337

## Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Barra inclinabile di 90° con 3 potenti LED RGBW da 8 W (4in1) e filtro antigelo rimovibile
- Luce d'atmosfera con paravento color latte per una luce piacevolmente morbida con 15 LED SMD RGBW (4in1)
- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 15 potenti LED 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 3 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 35 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Multicolore Schermo LCD
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397691337

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x staffa omega, 2 x viti, 1 x Filtro antigelo, 1 x Pila, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Potenza totale installata: | 30 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,10 V, 5200 mAh, 57,72 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 15 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<br>3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 3; 7; 8; 9; 11 |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Antifurto: | KENSINGTON-LOCK |
| Misure: | Lunghezza: 24,6 cm<br>Larghezza: 9,5 cm<br>Altezza: 10,5 cm |
| Peso: | 1,93 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Alimentatore esterno | |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2000 mA |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,4 m |
| Telecomando | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.