

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Barra LED a batteria inclinabile e luce d'atmosfera con LED 4in1 e QuickDMX

Art.n.: 41700120

GTIN: 4026397635850



Prezzo di listino: 367.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Barra inclinabile di 100° con 6 potenti LED RGBW da 8 W (4in1) e filtro antigelo rimovibile
- Luce d'atmosfera con paravento color latte per una luce piacevolmente morbida con 30 LED SMD-RGBW (4in1)
- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 30 potenti LED 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 6 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Multicolore Schermo LCD
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397635850

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.14 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x staffa omega, 4 x vite a testa zigrinata, 4 x Rondella, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 41,1 cm Profondità: 9,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	2,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Specifiche legali

Prodotto speciale:

Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
