

EUROLITE AKKU B-40 Laser Beam Effect AIR white

Art.n.: 41700341

Battery-powered LED beam effect with RGBW colors, RG laser, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

GTIN: 4026397741162



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 11h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata
- 5 potenti LED 8 W SMD 9095 4in1 QCL RGBW
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Scelta del colore regolabile; Scelta di programma manuale; modalità risparmio energetico regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Velocità di rotazione regolabile; Direzione di rotazione regolabile
- Effetto raggianti; Laser; effetto stroboscopico
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore nella base
- Controllabile via stand-alone; DMX; AirW; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; auto; full on)
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Indicatore del livello di carica
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397741162

Peso : 9,00 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.53 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi;
Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 - 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- telecomando**
- Portata fino a 50m all'aperto
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 4 x viti, 4 x Rondella, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile montato
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 18,5 V, 13000 mAh, 240,5 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 11h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 7h
Tipo di LED:	5 x 8 W SMD 9095 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 40 mW 532nm
Canali DMX:	3; 10; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore nella base, flusso d'aria Front to Rear
Attivazione:	Stand-alone; DMX; AirW; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; auto; full on
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Indicatore del livello di carica

LED di stato:	Power, Indicatore del livello di carica
Collegamento USB:	1 x type A
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 32 cm Larghezza: 26 cm Altezza: 39 cm
Peso:	7,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa omega	
Spessore del materiale:	3 mm
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 50m all'aperto
Deviazione della portante:	433,92 MHz