

## EUROLITE AKKU PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubo pixel a batteria e controllabile DMX con miscela di colori RGB

Art.n.: 41700350

GTIN: 4026397693973



### Features :

- Stabile custodia in metallo
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- 96 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR>32 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Light´J
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397693973

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.20 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
13V DC

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piedinatura:                 | Interno +/-esterno -                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:         | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:        | CL III                                                                                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)<br><br>Pila/Batteria ricaricabile                                |
| Tipo di batteria:            | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh                                                                                                                                                                        |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato<br><br>Tempo di ricarica 1,5h                                                                                                                  |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                 | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                             |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,2 - 10 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Canali DMX:                  | 3; 5; 8; 48; 96                                                                                                                                                                                                     |
| Ingresso DMX:                | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                  | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                 | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:    | Light Captain; Light J                                                                                                                                                                                              |
| PWM frequency:               | 2000 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di display:             | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                      | Larghezza: 5 cm<br>Profondità: 12,7 cm<br>Altezza: 100 cm                                                                                                                                                           |
| Peso:                        | 2,50 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:  | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                            |
| Pila:                        | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Prodotto speciale:           | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                               |
| Destinazione d'uso:          | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                  |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x alimentatore esterno  
 1 x Sostegno  
 1 x telecomando  
 1 x Pila