

## EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot CRMX MK2

IP65 uplight with replaceable battery, RGBWA+UV LEDs, CRMX and IR remote control

Art.n.: 41700583

GTIN: 4026397745603



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 7,4h 100%; Durata di funzionamento fino a 13,5h 50%
- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Dimmer in continuo; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Bilanciamento del bianco personalizzato; Miscela di colori regolabile; Macro colorate; Scelta di programma manuale; modalità risparmio energetico regolabile
- 51 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 63 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; CRMX by LumenRadio; stand-alone
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; auto)
- With a beam angle of 10°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Tinta unita Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397745603

Peso : 5,20 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.25 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x caricabatterie, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Filtro antigelo, 2 x vite a testa zigrinata, 1 x Piastra, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x batteria

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 3000 mA
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 7,4h 100% Tempo di ricarica 7,7h Durata di funzionamento fino a 13,5h 50% Tempo di ricarica 7,7h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 27 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	6; 8; 12
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; CRMX by LumenRadio; stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20° Filtro antigelo 45°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Schermo:	Calcolo della durata della batteria
LED di stato:	Indicatore del livello di carica
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma

Materiale:	Metallo, verniciato
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 17,1 cm Larghezza: 13,8 cm Altezza: 20 cm
Peso:	4,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x button cell CR2032
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali