

EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Piccola uplight a batteria con LED RGBW e telecomando IR

Art.n.: 41700611

GTIN: 4026397732344



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Senza fili, flessibile e versatile
 - Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - 4 potenti LED 4 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Miscela di colori in continuo
 - Effetto stroboscopico; Effetto uplight
 - Direct color selection for 10 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 18°
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo USB

Logistica

EAN / GTIN: 4026397732344

Peso : 0,82 kg

Lunghezza : 0.13 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5V
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III

Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	3 x Ioni di litio 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 28 Hz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	15000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 11 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 12 cm
Peso:	0,73 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali