

## EUROLITE PAR-56 Spot Short with Plug sil

PAR-56 housing with GX16d socket (with plug + cable)

Art.n.: 42000812

GTIN: 4026397352351



### Features :

- Vite di bloccaggio isolata dal calore
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- For PAR 56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397352351

Peso : 1,00 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.27 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 230 V/500 W PAR-56
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Portalamпада:	GX16d

Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-56
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm Larghezza: 23,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	0,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø8mm
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Altezza: 21,5 cm Diametro: Ø 17,1 cm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x telaio filtro  
1 x anello di bloccaggio della lampada  
1 x Manuale d'uso