EUROLITE PAR-56 Spot Short Set sil

PAR-56 housing including 300 W MFL lamp, color filter frame and 4 color foils

Art.n.: 42000826

GTIN: 4026397374803

Prezzo di listino: 35.58 €

incl. 19% IVA

Features :

- Versione in alluminio stabile
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 30°
- For PAR 56

  Dotazione della fornitura
- 1 x Proiettori, 1 x Lampadina, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x telaio filtro, 4 x bustina a pellicola colorata, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397374803
Peso : 1,65 kg
Lunghezza : 0.23 m
Larghezza : 0.20 m
Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 22 cm Altezza: 22 cm Diametro: Ø 19,5 cm
Peso:	1,50 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.