

EUROLITE LED Pixel Tower

Multifunctional vertical light effect with mounting option on the supplied case

Art.n.: 42109900

GTIN: 4026397657128



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Every LED bar can be manually rotated centrally at the joint
- Connection between the two LED bars can be extended spatially at will via P-Con and 3-pin XLR cables
- 80 potenti LED 0,3 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
4 Segmenti controllabili singolarmente
- 20 potenti LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- 96 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR; stand-alone
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- With a beam angle of 8°
- Perno TV
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 2 x Segmento, 1 x telecomando, 1 x custodia, 1 x Manuale d'uso, 2 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 4 x angolo, 1 x Sostegno, 4 x Rondella, 4 x Filtro antigelo, 8 x vite a testa zigrinata, 1 x Supporto, 2 x Staffa di montaggio, 3 x cavi XLR

Logistica

EAN / GTIN: 4026397657128

Peso : 28,30 kg

Lunghezza : 1.10 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	250 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	80 x 0,3 W SMD 5050 bianco caldo (WW) 20 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	12; 20; 27; 84; 5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR; stand-alone
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa di montaggio
Peso:	12,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Dispositivo	
Misure:	Lunghezza: 110 cm Larghezza: 44 cm Altezza: 200 cm
Segmento	
Misure:	Lunghezza: 92 cm Larghezza: 10,1 cm Altezza: 7 cm
Telecomando	
Pila:	Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Custodia	
Misure:	Lunghezza: 110 cm Larghezza: 44 cm Altezza: 18 cm