

# **EUROLITE Set 4x LED PARty Spot Silent RGB/WW con soft bag**

Compact spotlight with 12 x 5 W 4in1 QCL RGB/WW LED and DMX control

Art.n.: 42110204 GTIN: 4026397724882











incl. 19% IVA

### Features:

- 12 potenti LED 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore programmi; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX;
  Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light'J; Light Captain; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- With a beam angle of 12°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

#### Dotazione della fornitura

- 4 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397724882

Peso: 2,90 kg Lunghezza: 0.41 m Larghezza: 0.17 m Altezza: 0.21 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	17 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Fusibile di protezione del dispositivo:	T 1 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 16 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 9 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 19 cm Diametro: Ø 12,5 cm
Peso:	2,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø6mm; 1 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali