

## EUROLITE LED Spot per esterni 15W RGBW con picchetto

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 15 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 50498637

GTIN: 4026397696318



### Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 LED 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397696318

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.15 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|   |   |
|---|---|
| Potenza totale installata:                      | 15 W  |
| Grado di protezione:                            | IP65  |
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione         |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)             |
| Attrezzature:                                   | Filtro antigelo   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                             |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Struttura:                                      | Montaggio facile  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 14°   |
| Temperatura colore:                             | 6300K   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso  |
| Misure:   | Lunghezza: 14,3 cm<br>Larghezza: 11,0 cm<br>Profondità: 18,4 cm |
| Peso:   | 1,52 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm   |
| Materiale:                                      | Alluminio, 2 mm   |
| Materiale:                                      | Plastica  |
| Colore:   | Nero  |
| Misure:   | Altezza: 16 cm  |
| Materiale:                                      | Plastica, 3 mm  |
| Misure:   | Diametro: Ø 10,3 cm   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato         |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici           |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                              |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x picchetto  
 1 x Filtro antigelo  
 1 x telecomando  
 2 x viti  
 2 x Rondella  
 1 x Manuale d'uso