

EUROLITE LED MFX-1 Beam Effect

Small moving effect with 3 lenses in RGBW and unlimited TILT movement

Art.n.: 50944301

GTIN: 4026397571493



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Equipped with three 10 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Narrow beam angle
- Compact lightweight
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 3 potenti LED 10 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggianti
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397571493

Peso : 2,80 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 10 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	16
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx Verde (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx Blu (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx Bianco freddo (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 18,9 cm Profondità: 14,9 cm Altezza: 29,3 cm
Peso:	2,28 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali