

ANTARI DarkFX Wash 2000

PRO DMX UV spot with 27 x 1.9 W UV LED, deep wavelength (365 nm)

Art.n.: 51100820

GTIN: 4719850658021



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

The Antari DarkFX Wash 2000 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED wash panel that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 20,290 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 27 x 1.9 W high-power UV LEDs arranged into 3 modular arrays, it features a 25° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP20-rated LED panel has been designed for indoor use only and comes with an aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options. The DarkFX Wash 2000 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

Logistica

EAN / GTIN: 4719850658021

Peso : 7,30 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.21 m

Features :

- Luce visibile minima
- Alte prestazioni a piena intensità
- Special optics will not degrade due to high UV exposure
- 27 potenti LED 1,9 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 25°
- Con staffa di montaggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	27 x 1,9 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Lunghezza d'onda:	365 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 60 cm Profondità: 17,4 cm Altezza: 17,9 cm
Peso:	6,35 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali