

ANTARI DarkFX IP Wash 2000

Weather-proof PRO DMX UV washlight with 33 x 1.9 W UV LED, deep wavelength (365 nm)

Art.n.: 51100826

GTIN: 4719850658212



Descrizione :

The Antari DarkFX IP Wash 2000 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED wash panel that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 24,800 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 33 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 25° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP65-rated LED panel is suitable for outdoor use and comes with an aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options.

The DarkFX IP Wash 2000 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 3-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON TRUE1 input to connect it to the mains.

Logistica

EAN / GTIN: 4719850658212

Peso : 11,60 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.22 m

Features :

- Luce visibile minima
- Alte prestazioni a piena intensità
- Special optics will not degrade due to high UV exposure
- 33 LED 1,9 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Controllabile via stand-alone
- With a beam angle of 25°
- Con staffa di montaggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Adatto per uso esterno

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON TRUE (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	33 x 1,9 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	2; 1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Lunghezza d'onda:	368 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 11,6 cm Profondità: 45,4 cm Altezza: 33,1 cm
Peso:	10,30 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione