EUROLITE LED FL-1300 Flame light con DMX

Effetto fiamma controllabile DMX con LED RGB, altezza fiamma 150 cm

Art.n.: 51114411

GTIN: 4026397625806

Prezzo di listino: 379.61 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

DMX-contrallable flame effect with RGB LEDs, flame height 150 cm

The EUROLITE FL-1300 Flamelight creates decorative lighting effects on your stage. The 24 3 Watt RGB LEDs create an realistic effect, which you can also use for your exposition or other decoration possibilities.
The total flame height of the robust Flamelight FL-1300 is 150 cm.

You can control the FL-1300 in stand-alone mode or via DMX interface. Comfortable addressing and other settings are made via an integrated control unit with LED display and four operating keys. Of course, you can also remotely control the device with the included remote control.

The Flamelight has several functions. These include Dimmer, auto modes and speed settings.
A cold appliance power cable with safety plug is included in the package.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625806
Peso : 9,25 kg
Lunghezza : 0.53 m
Larghezza : 0.26 m
Altezza : 0.38 m

Features :

- Effetto incredibilmente realistico
- Altezza della fiamma: 150 cm
- Design robusto
- Due soffiatori
- 24 potenti LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x panno ignifugo, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Tipo di LED:	24 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 23,8 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	8,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 4 (rumori forti)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Panno ignifugo	
Colore:	Bianco
Misure:	Altezza: 140 cm
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V AR23 zinco-aria montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.