MEANWELL LED Alimentatore 192W / 12V IP67 HLG-240H-12

Alimentatore switching LED IP67, 192 W / 12 V DC / 16 A

Art.n.: 51405024

GTIN: 4026397704150

Prezzo di listino: 136.85 €

incl. 19% IVA

Features :

- Tensione costante, corrente costante
- Specifico per applicazioni di illuminazione a LED con requisiti di potenza più elevati
- Ingresso universale
- Basso rumore secondo la norma EMC EN 61000-3-2 Classe C
- Circuito PFC integrato
- Protezione da sovraccarico tramite spegnimento, recupero automatico
- Stabile custodia in metallo
- Adatto per uso esterno IP67
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

  Dotazione della fornitura
- 1 x alimentatore esterno

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704150

Peso : 1,28 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP67
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	0,25 m
Uscita di corrente:	Estremità dei cavi aperte
Colore della custodia:	Argento

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Circuito di protezione:	Surriscaldamento; sovraccarico; Sovratensione; Cortocircuito
Uscita:	12 V DC; 16 A; 192 W
Misure:	Lunghezza: 24,42 cm Larghezza: 6,8 cm Altezza: 3,88 cm
Peso:	1,21 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.