

ANTARI J-100 SONIC JET Spray Fogger

Weather-proof high-performance fog jet, produces bursts up to 15 meters high

Art.n.: 51701903

GTIN: 4710586557114



Descrizione :

The Antari J-100 is a next-generation jet fog machine engineered to deliver unmatched power, precision and visual impact. Equipped with an IP53 rated turbo fan, it produces strong, focused and directional fog bursts that cut through large venues with impressive intensity and speed.

Designed for real-world professional use, the J-100 features an IPX3 rated, splash-resistant exterior, providing reliable performance even in challenging environments where moisture or unpredictable conditions may occur -- a key advantage for touring, outdoor events, theme parks, and concert stages.

Its rugged construction pairs with a sleek, compact design, and it comes standard with a durable hanging bracket, making installation flexible for both floor-based and rigging applications.

Whether delivering punchy atmospheric hits or powering high-energy effects, the J-100 represents fog performance at its finest -- reimagined, refined, and elevated. Experience precision. Experience power. Elevate your stage with Antari Sonic Jet.

Features :

- IP53
- Arricchisce ogni festa con una nebbia straordinaria
- Produce nebbia fitta
- Portata di uscita: Verticale circa 15 m
- Controllabile via DMX; stand-alone; radiocomando integrabile come retrofit; RDM; timer
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato

Logistica

EAN / GTIN: 4710586557114

Peso : 20,55 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.43 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	2400 W
Grado di protezione:	IP53
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M)
Tempo di riscaldamento:	Circa 8 min
Portata di uscita:	Verticale circa 15 m
Capacità serbatoio:	Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio esterno
Canali DMX:	2
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; radiocomando integrabile come retrofit; RDM; timer
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Circuito di protezione:	Sovratensione; surriscaldamento
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 43 cm Larghezza: 39 cm Altezza: 44 cm
Peso:	18,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Contenitore
- 2 x Tubo flessibile
- 1 x Filtro
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x vite a testa zigrinata
- 2 x viti
- 1 x Supporto