ANTARI M-9 RGBAW Stage Fogger

Macchina per nebbia da 1820 W con illuminazione a LED, funzionamento verticale/orizzontale

Art.n.: 51701909

GTIN: 4719850654887

Prezzo di listino: 2676.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGBAW per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Il nuovo design dell'alloggiamento consente l'allineamento verso l'alto e verso il basso
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Stabile custodia in metallo
- 27 potenti LED 8 W SMD 9080 5in1 PCL RGBWA (miscela di colori omogenea)
- Portata di uscita: Verticale circa 10 m
- Portata di uscita: Orizzontale circa 12 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 25 preset colors
- Controllabile via radiocomando; W-DMX by wireless solution (opzionale); DMX; funzione master/slave; timer
- Radiocomando: Portata fino a 50m
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Contenitore, 2 x Tubo flessibile, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4719850654887
Peso : 27,00 kg
Lunghezza : 0.55 m
Larghezza : 0.47 m
Altezza : 0.57 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1670 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON TRUE (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di LED:	27 x 8 W SMD 9080 5in1 PCL RGBWA (miscela di colori omogenea)
Tempo di riscaldamento:	Circa 14 min
Portata di uscita:	Verticale circa 10 m Orizzontale circa 12 m
Capacità serbatoio:	6 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 400 ml/min
Canali DMX:	10; 15; 25
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Radiocomando; W-DMX by wireless solution (opzionale); DMX; funzione master/slave; timer
Massima:	Radiocomando: fino a 50m
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 32,1 cm Profondità: 39,3 cm Altezza: 42 cm
Peso:	24,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.