ANTARI Z-1520 LED Spray Fogger

Macchina da 1500 W, nebbia verticale altamente potente con illuminazione a LED

Art.n.: 51702618

GTIN: 4026397516180

Prezzo di listino: 910.35 €

incl. 19% IVA

Features :

- Potente macchina per nebbia con LED RGB luminosi e interfaccia DMX
- Spettacolare effetto nebbia e luce in un unico dispositivo
- Funzionamento a getto spray per 8 secondi con la massima quantità di nebbia
- Timer regolabile con intervallo e durata
- Espulsione manuale
- 22 potenti LED 3 W high power R/G/B
- Effetto stroboscopico
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- 15 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando; timer; funzione master/slave
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

  telecomando
- Portata fino a 50m

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397516180
Peso : 12,45 kg
Lunghezza : 0.51 m
Larghezza : 0.42 m
Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Potenza totale installata:	1550 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di LED:	22 x 3 W high power R/G/B
Tempo di riscaldamento:	Circa 5 min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	2,4 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 150 ml/min
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando; timer; funzione master/slave
Deviazione della portante:	433,92
Colore della custodia:	Grigio
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 29,5 cm Profondità: 41,8 cm Altezza: 21 cm
Peso:	10,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 50m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.