ANTARI F-1 Fazer

Macchina per nebbia a bassa rumorosità da 700 W con radiocomando opzionale

Art.n.: 51702678

GTIN: 4026397546286

Prezzo di listino: 1034.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Macchina per nebbia a bassa rumorosità basata sull'X-310, con nuova tecnologia ed equipaggiamento intelligente della serie F
- Il sistema di pompaggio ottimizzato fornisce una nebbia fine e trasparente con un basso consumo di fluido nebbiogeno
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Funzione autopulente
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
- Possibile controllo sincrono della ventola e della quantità di nebbia
- Stabile custodia in metallo
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 4 m
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando integrabile come retrofit; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; timer
- Schermo LCD
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397546286
Peso : 16,40 kg
Lunghezza : 0.71 m
Larghezza : 0.40 m
Altezza : 0.43 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	740 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 4 min
Portata di uscita:	Circa 4 m
Capacità serbatoio:	2,7 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 8,5 ml/min
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando integrabile come retrofit; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; timer
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 27,5 cm Profondità: 60,8 cm Altezza: 28,6 cm
Peso:	14,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.