ANTARI IP-1500 Fog Machine IP63

1500-watt outdoor fogger (IP63) with wireless control and DMX

Art.n.: 51702815

GTIN: 4026397494617

Prezzo di listino: 1248.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Efficient heat exchanger achieves 13 % less electricity consumption than comparable fog machines and ensures low fluid consumption, making the IP-1500 the greenest choice
- Automatic adjustment of operating parameters during outdoor use
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
- Versione senza serbatoio per la massima flessibilità e la massima durata di utilizzo: il fluido nebbiogeno viene alimentato tramite il tubo flessibile in dotazione da un serbatoio esterno (non incluso)
- Portata di uscita: Circa 6 m
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP63

  telecomando
- Portata fino a 50m

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando, 1 x Tubo flessibile, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 3 x Rondella, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397494617

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Grado di protezione:	IP63
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tempo di riscaldamento:	Circa 10 min
Portata di uscita:	Circa 6 m
Capacità serbatoio:	Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio esterno
Consumo di fluido:	Circa 90 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Colore della custodia:	Grigio
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 24,9 cm Profondità: 14,7 cm Altezza: 35,5 cm
Peso:	12,60 kg
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 50m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.