

ANTARI IP-1600 Macchina per nebbia

1500-watt outdoor fogger (IP64) with wireless control and DMX

Art.n.: 51702816

GTIN: 4710586556384



Prezzo di listino: 1426.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Versione senza serbatoio per la massima flessibilità e la massima durata di utilizzo: il fluido nebbiogeno viene alimentato tramite il tubo flessibile in dotazione da un serbatoio esterno (non incluso)
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Controllabile via DMX; timer; radiocomando; RDM; potenziometro a selezione rapida
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- IP64
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

telecomando

- Portata fino a 50m

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Pila, 1 x Tubo flessibile, 4 x Rondella, 1 x Filtro, 4 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

Logistica

EAN / GTIN: 4710586556384

Peso : 14,85 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.36 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1500 W

Grado di protezione: IP64

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON TRUE (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Tempo di riscaldamento:	Circa 9 min
Capacità serbatoio:	Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio esterno
Consumo di fluido:	- 150 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Attivazione:	DMX; timer; radiocomando; RDM; potenziometro a selezione rapida
Colore della custodia:	Grigio
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; Sovratensione; surriscaldamento
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Lunghezza: 47,8 cm Larghezza: 27,2 cm Altezza: 35,8 cm
Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Telecomando	
Massima:	Fino a 50m
Deviazione della portante:	433,92 MHz