

EUROLITE AKKU BW-300 Bubble Machine

Mobile bubble machine with battery operation, DMX and wireless remote control

Art.n.: 51705131

GTIN: 4026397757101



Features :

- Enorme output su due ruote
 - Un ventilatore distribuisce le bolle di sapone in tutta la stanza
 - Senza fili, flessibile e versatile
 - È sufficiente inserire il fluido e il gioco è fatto!
 - Basso consumo di fluido
 - Ricarica facilitata dell'acqua saponata
 - Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando; timer
 - Carica automatica integrata
 - Durata di funzionamento fino a 5h
 - Maniglia di trasporto robusta
 - Robusta custodia in plastica
 - Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- telecomando**
- Radiocomando: Portata fino a 35m a vista

Logistica

EAN / GTIN: 4026397757101

Peso : 5,18 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata: 15 W

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Pila/Batteria ricaricabile

Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5h Tempo di ricarica 6h
Tempo di emissione:	- funzionamento continuo; 5s - 250s; 5s - 250s
Capacità serbatoio:	2 l liquido per bolle di sapone serbatoio incorporato in modo permanente
Consumo di fluido:	Circa 16 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	2 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando; timer
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Plastica; acciaio
Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 28 cm
Peso:	4,67 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 1200 mA
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese montato
Massima:	Radiocomando: fino a 35m a vista
Deviazione della portante:	433,92 MHz

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 1 x Pila