ANTARI SW 300 Macchina per neve

Macchina per neve compatta con radiocomando digitale e interfaccia DMX

Art.n.: 51706271

GTIN: 4710586551334

Prezzo di listino: 1069.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Macchina per neve con radiocomando digitale ed enorme emissione per l'effetto Blizzard
- Custodia in metallo con maniglia per il trasporto, staffa di sospensione girevole e occhiello di sicurezza
- Timer con intervallo, durata e quantità di espulsione regolabile con precisione
- Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
- Portata di uscita: Circa 2,5 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; RDM; Telecomando cablato (opzionale); timer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; club/scuole di danza
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x viti, 4 x Rondella, 1 x Contenitore, 1 x Tubo flessibile, 1 x Filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4710586551334

Peso : 13,10 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.39 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	800 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Portata di uscita:	Circa 2,5 m
Capacità serbatoio:	5 l fluido per neve Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 280 ml/min
Canali DMX:	2
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; RDM; Telecomando cablato (opzionale); timer
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Grigio
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 52 cm Altezza: 41 cm
Peso:	11,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.