eurolite®

EUROLITE Spark Master

DMX spark effect without pyrotechnics for indoor fireworks

Art.n.: 51707800

GTIN: 4026397647143

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Uses environmentally-friendly, low-price granules
- Not categorized as pyrotechnics, therefore no permit required for operation
- Safe and easy operation via remote control or DMX
- Granules for refilling available as accessory
- Per filling 10-15 minutes effect
- Output height adjustable between 1-5 meters
- Wireless remote control WRC-9 for simultaneous control of multiple devices
- Funzione autopulente
- Stabile custodia in metallo
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; Telecomando cablato; radiocomando
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale; new year's eve; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; gruppo musicale/sala prove; palco

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x telecomando, 1 x ricevitore, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Contenitore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397647143

Peso : 11,95 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.41 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	760 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Grado di protezione:	IP20
Tempo di riscaldamento:	Circa 5 min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Canali DMX:	2
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando cablato; radiocomando
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; sovraccarico
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 25 cm Altezza: 32,5 cm
Peso:	10,95 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.