

## EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

Art.n.: 51741079

GTIN: 4026397690019



### Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
  - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
  - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
  - 7 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
  - Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Effetto luce**
- 4 LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscopio**
- 16 LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397690019

Peso : 2,50 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.20 m

## Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata: | 60 W                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                 |
| Uscita di corrente:        | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                  | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                            |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Canali DMX:                | 2; 4; 5; 6; 8; 7; 9                                                                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:            | Ventola                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:               | Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:  | Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief                                                                                                                                                                              |
| Colore della custodia:     | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:  | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:           | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Controlli:                 | Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità                                                                                                                                                                  |
| LED di stato:              | DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound                                                                                                                                                                  |
| Misure:                    | Larghezza: 26 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 19 cm                                                                                                                                                             |
| Peso:                      | 2,17 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza cavo:            | 1,5 m                                                                                                                                                                                                               |
| Pila:                      | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Classe laser:              | 2M                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore laser:              | R/G                                                                                                                                                                                                                 |
| Modulo laser:              | Verde (G) 35 mW 532nm<br>Rosso (R) 100 mW 650nm                                                                                                                                                                     |
| Tipo di LED:               | 4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di LED:               | 16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                              |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila

1 x Staffa di montaggio  
2 x vite a testa zigrinata  
2 x Rondella