

EUROLITE LED FE-1750 Hybrid Laserflower

Proiettori a effetto LED 4in1 con derby, luce wash, laser (2M) e strobo

Art.n.: 51741083

GTIN: 4026397642773



Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
 - Laser; Effetto UV; Effetto raggianti; Effetto floreale; effetto stroboscopico
 - 7 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
 - With a beam angle of 25°
 - Con staffa di montaggio
 - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 8 LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- Effetto luce**
- 6 LED 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
 Effetti di luce controllabili singolarmente
- stroboscopio**
- 12 LED 3 W SMD 9080 6in1 HCL RGBWA/UV
 Effetti di luce controllabili singolarmente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397642773

Peso : 5,15 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	4; 13
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 31,5 cm Profondità: 19 cm Altezza: 33 cm
Peso:	4,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	6 x 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
Tipo di LED:	12 x 3 W SMD 9080 6in1 HCL RGBWA/UV
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 50 mW 532nm
Tipo di LED:	8 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando