

## EUROLITE LED FE-2500 Hypno Hybrid Laser Effect

LED effect light with threefold effects: RGB+UV washlight, 3 hypno rings and laser (2M)

Art.n.: 51741084

GTIN: 4026397642780



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 12 high-power 8 W RGB+UV LEDs (4in1) subdivided into 6 pixels for washlight and blacklight effects
- 3 concentric hypno rings with altogether 75 RGB LEDs provide psychedelic ring effects
- 2 laser diodes for of red and green star laser effects
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- All effects can be controlled individually
- 8 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 17 preset colors
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Swivel mounting bracket
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
- With a beam angle of 25°
- Massima silenziosità

### Laser

- Laser

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397642780

Peso : 4,70 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.24 m

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

#### **Proiettori**

- 12 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto UV

#### **Effetto luce**

- 76 potenti LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x telecomando

### **Dati tecnici :**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 70 W                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                              |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Canali DMX:                                 | 11; 16; 18; 36                                                                                                                                                                                                      |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 25°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 25°                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                     | Larghezza: 32,6 cm<br>Profondità: 21,7 cm<br>Altezza: 31,9 cm                                                                                                                                                       |
| Peso:                                       | 4,10 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                            |
| Telecomando                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Effetto luce                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di LED:                                | 76 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Proiettori                                  |                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo di LED:  | 12 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea) |
| Laser         |                                                                |
| Classe laser: | 2M                                                             |
| Colore laser: | R/G                                                            |
| Modulo laser: | Rosso (R) 100 mW 650nm<br>Verde (G) 50 mW 532nm                |