eurolite®

EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi bianco

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e laser RG

Art.n.: 51741088

GTIN: 4026397666458

Prezzo di listino: 403.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 5 potenti LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione in continuo; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Staffa di montaggio, 4 x viti, 4 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397666458

Peso : 6,35 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.49 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 40 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Canali DMX:	3; 10; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola nella testa Ventola nella base
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 31 cm Altezza: 39 cm
Peso:	4,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.