

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX bianco

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

Art.n.: 51741096

GTIN: 4026397698169



Features :

- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Due derby rotanti per effetti a sfera a specchio, ciascuno con tre LED luminosi (rosso, verde e blu)
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- 37 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via pedaliera senza fili; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
- Fixtures disponibili per Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

Laser

- Laser
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 3 LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente

Effetto luce

- 3 LED 1 W high power R/G/B

Logistica

EAN / GTIN: 4026397698169

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.60 m

- Effetto floreale; Effetto raggiante
barra
- 4 LED 1 W high power bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Pedaliera senza fili; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 103 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm
Peso:	9,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	3 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	3 x 1 W high power R/G/B

Tipo di LED:

4 x 1 W high power bianco freddo (CW)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x dichiarazione di conformità
1 x interruttore a pedale
1 x telecomando
2 x Pila
2 x Staffa di montaggio
1 x borsa
2 x vite a testa zigrinata
2 x Rondella