# EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Compact washlight, 7 intense 25 W LEDs (7in1), unique color mixing

**Art.n.: 51785900**

GTIN: 4026397613551

## L'articolo non è più disponibile.

### Features :

- Equipped with seven 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color change with diverse settings
- Color presets
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 3-34° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 7 potenti LED 25 W high power 7in1 SCL RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397613551
Peso : 11,35 kg
Lunghezza : 0.36 m
Larghezza : 0.29 m
Altezza : 0.54 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3° - 55°

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 135 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 25 W high power 7in1 SCL RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 18 Hz |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 20 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 3° - 55° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 3 - 34° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8 - 55° |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 3m: 779 lx, 6m: 193 lx<br>Larghezza rosso (R) 3m: 64 lx, 6m: 19 lx<br>Eng verde (G) 3m: 1936 lx, 6m: 489 lx<br>Larghezza verde (G) 3m: 163 lx, 6m: 48 lx<br>Eng blu (B) 3m: 339 lx, 6m: 87 lx<br>Larghezza blu (B) 3m: 29 lx, 6m: 9 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 3m: 2178 lx, 6m: 555 lx<br>Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 183 lx, 6m: 55 lx<br>Eng ambra (A) 3m: 732 lx, 6m: 182 lx<br>Larghezza ambra (A) 3m: 60 lx, 6m: 18 lx<br>Eng ultravioletto (UV) 3m: 20 lx, 6m: 5 lx<br>Larghezza ultravioletto (UV) 3m: 2 lx, 6m: 0 lx<br>Eng verde lime/limetta 3m: 1780 lx, 6m: 455 lx |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Larghezza verde lime/limetta 3m: 148 lx, 6m: 45 lx<br>Eng tutti 3m: 6778 lx, 6m: 1719 lx<br>Larghezza tutti 3m: 561 lx, 6m: 168 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 29,1 cm<br>Profondità: 23,1 cm<br>Altezza: 41,1 cm |
| Peso: | 10,10 kg |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.