

EUROLITE LED TMH-W120 Hypno Moving Head Wash

Art.n.: 51785928

Wash a testa mobile compatta a LED con LED RGB/WW da 120 W e retroilluminazione tramite Hypno LED

GTIN: 4026397740110



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- 26 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Dimmer; Curve dimmer regolabile
- Effetto wash
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola a basso rumore nella base
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; zero values)
- With a beam angle of 11°
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740110

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) 26 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	23
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata nella testa 1 x Ventola a basso rumore nella base
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	20000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 11680 lx, 3m: 1064 lx, 6m: 257 lx Verde (G) 1m: 21059 lx, 3m: 1883 lx, 6m: 429 lx Blu (B) 1m: 4476 lx, 3m: 434 lx, 6m: 102 lx Bianco caldo (WW) 1m: 19730 lx, 3m: 1711 lx, 6m: 408 lx Tutti 1m: 52623 lx, 3m: 4746 lx, 6m: 1108 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 14 cm Altezza: 29 cm
Peso:	3,60 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali