

## EUROLITE LED TMH-W400 Moving Head Wash Zoom

Luce wash luminosa con LED COB da 400 watt e zoom motorizzato

Art.n.: 51785930

GTIN: 4026397700138



### Features :

- 1 LED 400 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Light J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9° - 48°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700138

Peso : 11,40 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.37 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	360 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 400 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	230° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0,7 - 30 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	13
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	13500 Hz
Angolazione del fascio di luce:	9° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	16 - 48°
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 14250 lx, 3m: 2003 lx, 6m: 470 lx Eng verde (G) 1m: 36558 lx, 3m: 4533 lx, 6m: 1085 lx Eng blu (B) 1m: 4869 lx, 3m: 959 lx, 6m: 235 lx Eng bianco caldo (WW) 1m: 33844 lx, 3m: 3508 lx, 6m: 837 lx Eng tutti 1m: 75609 lx, 3m: 9660 lx, 6m: 2293 lx Larghezza rosso (R) 1m: 2821 lx, 3m: 359 lx, 6m: 97 lx Larghezza verde (G) 1m: 6107 lx, 3m: 809 lx, 6m: 227 lx Larghezza blu (B) 1m: 1410 lx, 3m: 188 lx, 6m: 53 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 5425 lx, 3m: 706 lx, 6m: 195 lx Larghezza tutti 1m: 13817 lx, 3m: 1798 lx, 6m: 495 lx
Colore della custodia:	Nero

Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,0 cm Profondità: 23,0 cm Altezza: 45,0 cm
Peso:	10,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---

**Contenuto della confezione:**

---

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega