

## EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Compact washlight with 10 W RGBW LEDs and large zoom range

Art.n.: 51785978

GTIN: 4026397585445



### Features :

- Equipped with six 10W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: stepless RGBW color mixture, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Motorized zoom with 2-57° beam angle
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 6 LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397585445

Peso : 6,55 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.39 m

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                      | 80 W  |
| Grado di protezione:                            | IP20  |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 6 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)  |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 190° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)  |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 18 Hz   |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato  |
| Canali DMX:                                     | 15  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | Ventola   |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono  |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 2 - 31°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 7 - 57°   |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng rosso (R) 3m: 1071 lx, 6m: 266 lx<br>Eng verde (G) 3m: 2417 lx, 6m: 608 lx<br>Eng blu (B) 3m: 523 lx, 6m: 135 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 3m: 3244 lx, 6m: 822 lx<br>Eng tutti 3m: 6846 lx, 6m: 1729 lx<br>Larghezza rosso (R) 3m: 51 lx, 6m: 15 lx<br>Larghezza verde (G) 3m: 116 lx, 6m: 33 lx<br>Larghezza blu (B) 3m: 26 lx, 6m: 8 lx<br>Bianco freddo (CW) 3m: 156 lx, 6m: 45 lx<br>Larghezza tutti 3m: 328 lx, 6m: 94 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Misure:   | Larghezza: 24,5 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 33 cm   |
| Peso:   | 5,62 kg   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali  |

## Contenuto della confezione:

---

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x cavi XLR