

EUROLITE LED TMH-X25 Moving Head

5x5 Matrix Panel, bright 12 W RGBW LEDs, narrow beam angle

Art.n.: 51785991

GTIN: 4026397550795



Features :

- Equipped with 25 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- Each LED can be controlled individually
- Suitable for pixel mapping applications
- Narrow illumination angle
- 16 or 116 DMX channels selectable
- Functions: RGBW color mixture, automatic color change, built-in programs, figure and letter patterns, strobe effect with variable speed, random strobe effect, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 25 LED 12 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggianti
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397550795

Peso : 13,15 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.47 m

- With a beam angle of 3°

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	245 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	25 x 12 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	16; 116
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 6597 lx, 6m: 1918 lx Verde (G) 3m: 10086 lx, 6m: 2933 lx Blu (B) 3m: 2058 lx, 6m: 635 lx Bianco freddo (CW) 3m: 14638 lx, 6m: 4258 lx Tutti 3m: 31569 lx, 6m: 9253 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 22 cm Altezza: 47 cm
Peso:	11,60 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x staffa omega